kytkentäkotelona

WK 040-L

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/80440001

WK 040-L

kytkentäkotelona

Tuotenumero: 40490701
Mitat: 87 x 87 x 45 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, M20, (7 Sivuilla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

harmaa, ilman liittimiä

Sisältää tarvikkeet:
4 kalvotiiviste IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm,
1 Sulkutulppa M20

IP54 | 4² | IK05 | 690V AC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	87 mm
Pituus:	87 mm
Korkeus:	45 mm
Paino:	0.185 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK05
Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.8 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Sales Information

EAN:	4013902040179
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85389099

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Tiivisteen materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvin materiaali:	Teräs

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste

22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste

26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste

26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste

26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili

26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kaapeliholkki