kytkentäkotelona

Abox HA 250

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/48142501

Abox HA 250

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 48042501
Mitat: 250 x 250 x 115 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 25 mm², Ui=690 V AC, Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Takana, 10 Sivuilla), Sisäiset kiinnityspisteet, pääjohdon liitospäätteellä vakioasennuksiin sisätiloissa

harmaa, ruuviliittimellä 4-napainen - 25 mm²

Sisältää tarvikkeet:
3 kiinnitysholkkia IP54 M40 tiivistysalue 17-30 mm, 1 tiivistetulppa M40, 3 kierretulppaa lukkomuttereilla IP54 M50 tiivistysalue 13-35 mm

IP54 IP65 | 25² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	25 mm²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	250 mm
Korkeus:	115 mm
Paino:	1.375 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	ei
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Sales Information

EAN:	4013902153527
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

19202001 - KS M20 - Liitospakkaus

19203201 - KS M32 - Liitospakkaus

19302501 - KST M25-17 - Liitosholkki

19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki

19303201 - KST M32 - Liitosholkki

20342001 - WST M20 - Kalvotiivistemutteri

20342501 - WST M25 - Kalvotiivistemutteri

20343201 - WST M32 - Kalvotiivistemutteri

20344001 - WST M40 - Kalvotiivistemutteri

20345001 - WST M50 - Kalvotiivistemutteri

21342001 - WNI M20 - Kalvotiivistemutteri

21342501 - WNI M25 - Kalvotiivistemutteri

21343201 - WNI M32 - Kalvotiivistemutteri

22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste

22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste

22743201 - KVR M32-MGM - Holkkitiiviste

22744001 - KVR M40-MGM - Holkkitiiviste

22745001 - KVR M50-MGM - Holkkitiiviste

23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste

23042501 - AST M25 - Kalvotiiviste

23043201 - AST M32 - Kalvotiiviste

23044001 - AST M40 - Kalvotiiviste

23142001 - VST M20 - Sulkutulppa

23142501 - VST M25 - Sulkutulppa

23143201 - VST M32 - Sulkutulppa

23144001 - VST M40 - Sulkutulppa

26002501 - DMS M25/sw - Kaksoiskalvotiiviste

26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste

26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste

26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste

26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste

26043201 - DMS M32 - Kaksoiskalvotiiviste

26043301 - DMS M32/4 - Kaksoiskalvotiiviste

26044001 - DMS M40 - Kaksoiskalvotiiviste

26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili

26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili

Kaapeliholkki