

kytkentäkotelona

## Abox HA 350

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/48143501>



### Abox HA 350

kytkentäkotelona

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 48043501

Mitat: 250 x 250 x 115 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 35 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Metriset läpilyöntiaihiot, M25/M32/M40/M50, (2 Takana, 12 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, pääjohdon liitospäätteellä vakioasennuksiin sisätiloissa

harmaa, ruuviliittimellä 4-napainen - 35 mm<sup>2</sup>

**Sisältää tarvikkeet:**

**3 kiinnitysholkkia IP54 M40 tiivistysalue 17-30 mm, 1 tiivistetulppa M40, 3 kierretulppaa lukkomuttereilla IP54 M50 tiivistysalue 13-35 mm**

IP54  
IP65

35<sup>2</sup>

IK07



690V  
AC



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	35 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

### Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	250 mm
Korkeus:	115 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	ei
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

## Lisävarusteet

- [19202501 - KS M25 - Liitospakkaus](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Liitospakkaus](#)
- [19203201 - KS M32 - Liitospakkaus](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Liitosholkki](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki](#)
- [19303201 - KST M32 - Liitosholkki](#)
- [20342001 - WST M20 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [20342501 - WST M25 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [20343201 - WST M32 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [20344001 - WST M40 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [20345001 - WST M50 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [21342001 - WNI M20 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [21342501 - WNI M25 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [21343201 - WNI M32 - Kalvotiivistemutteri](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste](#)
- [23042501 - AST M25 - Kalvotiiviste](#)
- [23043201 - AST M32 - Kalvotiiviste](#)
- [23044001 - AST M40 - Kalvotiiviste](#)
- [23142001 - VST M20 - Sulkutulppa](#)
- [23142501 - VST M25 - Sulkutulppa](#)
- [23143201 - VST M32 - Sulkutulppa](#)
- [23144001 - VST M40 - Sulkutulppa](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

## Cable gland

