kytkentäkotelona

Abox-i 025-2,5²

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/40242001

Abox-i 025-2,5²

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 49040201
E-numero: 1622123
Mitat: 80 x 80 x 52 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20, Tiiveysalue 2 - 16 mm, (1 Takana, 7 Sivuilla), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

harmaa, In=24 Ampeeri, ruuviliittimellä, 5-napainen - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

IP65 | 2,5² | IK08 | 690V AC

Spelsbergin säänkestävät Abox-kytkentärasiat 1,5 - 240 mm² -liittimillä ovat erittäin iskunkestäviä ja murtolujia. Ne on valmistettu äärimmäisissä olosuhteissa tapahtuvaan käyttöön ja ne voidaan haluttaessa varustaa punaisella suojuksella turvavalaisimen virtapiirien tunnistamista varten.

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	80 mm
Pituus:	80 mm
Korkeus:	52 mm
Paino:	0.1092 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	2 mm
tiivistysväli enintään:	16 mm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.7 Nm

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902152322
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	ASA-PC
Kannen materiaali:	ASA-PC
Tiivisteen materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste

23142001 - VST M20 - Sulkutulppa

26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste

26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste

19202001 - KS M20 - Liitospakkaus

26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili

26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko

89001001 - Abox PST - sinetöintipakkaus

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Liittimen pidin

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kaapeliholkki