

kytkentäkotelona

Abox-i 250-L

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/42540001>



Abox-i 250-L

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 49092501

Mitat: 250 x 200 x 115 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 25 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Takana, 10 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

harmaa, ilman liittimiä

Sisältää tarvikkeet:
1 sinetöintipakkaus



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	25 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	200 mm
Korkeus:	115 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1.7 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

Lisävarusteet

- [19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - Holkkitiiviste](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26043201 - DMS M32 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26043301 - DMS M32/4 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26044001 - DMS M40 - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)
- [26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)
- [84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Liitinkisko](#)

Cable gland

