

kytkentäkotelona

## Abox-i 100-10<sup>2</sup>/sw

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/41002001>



### Abox-i 100-10<sup>2</sup>/sw

kytkentäkotelona

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 49141001

E-numero: 1622130

Mitat: 140 x 140 x 79 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 10 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25/M32, (2 Takana, 10 Sivuilla), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**musta, korkeatasoisella ruuviliittimellä,  
5-napainen - 10 mm<sup>2</sup> (4 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup>)**

**Sisältää tarvikkeet:**

**4 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M32 kaapeleille 14 - 21 mm**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	10 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

### Mitat

Leveys:	140 mm
Pituus:	140 mm
Korkeus:	79 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1.7 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

## Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

## Lisävarusteet

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[19203201 - KS M32 - Liitospakkaus](#)

[19302501 - KST M25-17 - Liitosholkki](#)

[19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki](#)

[19303201 - KST M32 - Liitosholkki](#)

[19810601 - NS 35-106 - DIN-asennuskisko](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[84001001 - Abox 100 KLS-10<sup>2</sup> - Liitinkisko](#)

## Cable gland

