

kytkentäkotelona

Abox-i 160-16²/sw

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/41602001>



Abox-i 160-16²/sw

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 49141601

E-numero: 1622131

Mitat: 180 x 180 x 91 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 16 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Metriset läpilyöntiahiot, M20/M25/M32/M40, (2 Takana, 10 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

musta, korkealla ruuviliittimellä, 5-napainen - 16 mm² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)

**Sisältää tarvikkeet:
1 sinetöintipakkaus**



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	16 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

Mitat

Leveys:	180 mm
Pituus:	180 mm
Korkeus:	91 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1.7 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

Lisävarusteet

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26002501 - DMS M25/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26003201 - DMS M32/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)

[84001601 - Abox 160 KLS-16² - Liitinkisko](#)

Cable gland

