kytkentäkotelona

Abox-i 350-35²/sw

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/43502001

Abox-i 350-35²/sw

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 49143501
Mitat: 250 x 250 x 115 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 35 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Metriset läpilyöntiaihiot, M25/M32/M40/M50, (2 Takana, 12 Sivuilla), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

musta, korkealla ruuviliittimellä, 5-napainen - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

Sisältää tarvikkeet:
1 sinetöintipakkaus

IP65 | 35² | IK08 | 690V AC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	35 mm²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	250 mm
Korkeus:	115 mm
Paino:	1.333 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.7 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902931019
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Holkkitiiviste

22703201 - KVR M32-MGM/sw - Holkkitiiviste

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Holkkitiiviste

22705001 - KVR M50-MGM/sw - Holkkitiiviste

26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste

26002501 - DMS M25/sw - Kaksoiskalvotiiviste

26003201 - DMS M32/sw - Kaksoiskalvotiiviste

19202501 - KS M25 - Liitospakkaus

19202601 - KS M25-gro - Liitospakkaus

26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili

26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili

28842001 - RST M20 - Putkinysä

68502001 - HandyGrip VG 20 - Liitinrima

68502101 - HandyGrip VG 21 - Liitinrima

68512001 - Handy Grip VG 20 W - Liitinrima

68512101 - HandyGrip VG 21 w - Liitinrima

68832001 - HandyQuick SQ 32 - Jousiliitin

68852001 - HandyQuick SQ 52 - Jousiliitin

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Liitinkisko

89403501 - NS35-216/2 - DIN-asennuskisko

89503501 - Abox 350 MPI - Asennuslevy

Kaapeliholkki