

kytkentäkotelona

## Abox-i 350-35<sup>2</sup>/sw

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/43502001>



### Abox-i 350-35<sup>2</sup>/sw

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 49143501

Mitat: 250 x 250 x 115 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 35 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Metriset läpilyöntiaihiot, M25/M32/M40/M50, (2 Takana, 12 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**musta, korkealla ruuviliittimellä, 5-napainen - 35 mm<sup>2</sup> (4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup> / 4 x 25<sup>2</sup> / 4 x 35<sup>2</sup>)**

**Sisältää tarvikkeet:  
1 sinetöintipakkaus**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	35 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

### Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	250 mm
Korkeus:	115 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1.7 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

## Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

## Lisävarusteet

- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [22702501 - KVR M25-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [22703201 - KVR M32-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [22704001 - KVR M40-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [22705001 - KVR M50-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [26003201 - DMS M32/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)
- [19202501 - KS M25 - Liitospakkaus](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Liitospakkaus](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)
- [26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)
- [28842001 - RST M20 - Putkinysä](#)
- [68502001 - HandyGrip VG 20 - Liitinrima](#)
- [68502101 - HandyGrip VG 21 - Liitinrima](#)
- [68512001 - Handy Grip VG 20 W - Liitinrima](#)
- [68512101 - HandyGrip VG 21 w - Liitinrima](#)
- [68832001 - HandyQuick SQ 32 - Jousiliitin](#)
- [68852001 - HandyQuick SQ 52 - Jousiliitin](#)
- [84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Liitinkisko](#)

## Cable gland

