

kytkentäkotelona

## Abox-i 040-L/sw

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/40400001>



### Abox-i 040-L/sw

kytkentäkotelona

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 49190401

E-numero: 1622134

Mitat: 93 x 93 x 55 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20, Tiiveysalue 2 - 16 mm, (1 Takana, 7 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**musta, ilman liittimiä**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	musta
Kannen väri:	musta

### Mitat

Leveys:	93 mm
Pituus:	93 mm
Korkeus:	55 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	2 mm
tiivistysväli enintään:	16 mm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.7 Nm

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet
------------	---------------------------

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	ASA-PC
Kannen materiaali:	ASA-PC
Tiivisteiden materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

### Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

## Lisävarusteet

[20302001 - WST M20/sw - Kalvotiivistemutteri](#)

[21302001 - WNI M20/sw - Kalvotiivistemutteri](#)

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Liitinkisko](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4<sup>2</sup> - Liittimen pidin](#)

## Cable gland

