

kytkentäkotelona

Abox XT 060-6²

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/40645001>

Abox XT 060-6²

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 49240601

E-numero: 1622246

Mitat: 110 x 110 x 67 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP68, Nimellinen poikkipinta-ala 6 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25, (2 Takana, 7 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, ruuviliittimillä kapselointia varten, asennusta varten tulva-alueille ja maahan ilman liikennekuormia,

harmaa, korkealla kiinnitetyllä ruuviliittimellä, 5-napainen - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

Sisältää tarvikkeet:

4 kaksoiskalvotiivistettä IP66 M25 tiivistysalue 9-16 mm, 2 tiivistetulpaa M20, 1 kiinnitysholkki M20, 1 valettu hartsipussi GHB3 ja täyttösuppilo



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	6 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP68
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	110 mm
Pituus:	110 mm
Korkeus:	67 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Yleiskäyttöinen
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1.7 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	avoin ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
--------------------	---

Lisävarusteet

[26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)

[23142001 - VST M20 - Sulkutulppa](#)

[23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste](#)

Cable gland

