kytkentäkotelona

Abox-i m 040 SB-L

Abox-i m 040 SB-L

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 50170401
Mitat: 94 x 94 x 57 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakinkestävyys), DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25, (1 Takana, 8 Sivuilla), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuuasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

harmaa, punaisella kannella, ilman liittimiä, turvavalaistuksen piirien tunnistamiseen

Sisältää tarvikkeet:
4 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm

IP66 | 4² | IK08 | 690V AC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	punainen

Mitat

Leveys:	94 mm
Pituus:	94 mm
Korkeus:	57 mm
Paino:	0.1496 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.7 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85389099

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteen materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
Tarkastusmerkintä:	DNV (luokka: laivat ja offshore-asennukset)

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste

22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste

24742501 - KVR M25 - Holkkitiiviste

26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste

26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste

26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste

26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko

89001001 - Abox PST - sinetöintipakkaus

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Liittimen pidin

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kaapeliholkki