

Riviliitinkotelot

# RKK 4/12-12x4<sup>2</sup>



## RKK 4/12-12x4<sup>2</sup>

### Riviliitinkotelot

#### MUOKATTAVA

Tuotenumero: 61040401

E-numero: 3429209

Mitat: 110 x 110 x 66 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

**varustettu 12-napaisella riviliittimellä 4mm<sup>2</sup> (Contaclip BKA 4 tyyppi)**

#### Sisältää tarvikkeet:

**4 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille**



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/63040401>

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ei tied.

### Mitat

Leveys:	110 mm
Pituus:	110 mm
Korkeus:	66 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hekkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Lisävarusteet

[19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi](#)

[19000201 - ASS-kl - Saranapakkaus](#)

[19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)

[19202501 - KS M25 - Liitospakkaus](#)

[19202601 - KS M25-gro - Liitospakkaus](#)

[19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

## Cable gland

