

Riviliitinkotelot

RKK 4/22-22x4²

RKK 4/22-22x4²

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 61440401

E-numero: 3429214

Mitat: 180 x 94 x 57 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=400V AC, Polystyreeni, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

varustettu 22-napaisella riviliittimellä 4mm² (Contaclip BKA 4 tyyppi)

Sisältää tarvikkeet:

8 kalvotiivistettä IP54 M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille

IP54
IP66

4²

IK07

400V
AC

halogen free



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/63440401>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ei tied.

Mitat

Leveys:	180 mm
Pituus:	94 mm
Korkeus:	57 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Lisävarusteet

[19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi](#)

[19000201 - ASS-kl - Saranapakkaus](#)

[19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)

[19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

Cable gland

