

Riviliitinkotelot

RKi 4/100 SL-100x4²



RKi 4/100 SL-100x4²

Riviliitinkotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 63010001

Mitat: 360 x 254 x 111 mm

Riviliitinkotelot, Suojaluokiteltu IP54/IP66, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonaatti, Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

varustettu 100 ruuvittomalla liittimellä 4mm³, (tyyppi Weidmüller ZDU 4)

Sisältää tarvikkeet:

18 Asennusistukka IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm, 4 Asennusistukka IP54 M25 kaapeleille 9 - 18,5 mm, 2 Asennusistukka IP54 M32 kaapeleille 13 - 23 mm, 1 Asennusistukka IP54 M40 kaapeleille 17 - 30 mm



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Nimellisjännite AC: | 400 V |
| Johtimen max poikkipinta-ala: | 4 mm ² |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | ei tied. |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 360 mm |
| Pituus: | 254 mm |
| Korkeus: | 111 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hekkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |
| Sinetöitävissä: | kyllä |
| Laajennettavissa: | kyllä |
| Kiinnitys: | Sisäiset kiinnityspisteet |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

Lisävarusteet

[19000101 - HBA - Lehtikansiruuvi](#)

[19000501 - ASS-gro - Saranapakkaus](#)

[19010001 - VSG - Riippulukkopakkaus](#)

[19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)

[19202501 - KS M25 - Liitospakkaus](#)

[19202601 - KS M25-gro - Liitospakkaus](#)

[19203201 - KS M32 - Liitospakkaus](#)

[19400101 - TK ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

Cable gland

