Syöttökaapelin haaroitusliitin

HA 25-46



HA 25-46

Syöttökaapelin haaroitusliitin

Tuotenumero: 69142601

Syöttökaapelin haaroitusliitin, jossa paikat 1x25 mm² ja 2x16 mm² per napa, 1 x 25 mm² per napa ja kaksi lähtöä 16 mm² per napa, 4-napaa joissa kussakin 16 mm² lähtöjä 4 kpl

4-napainen - 25/16², 6x PE/N

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Napojen lukumäärä:	4
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Kytkettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkilla (min):	2.5 mm²
Liitäntä 1: Kytkettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkilla (max):	16 mm²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	1.5 mm²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	25 mm²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):	1.5 mm²
Liitäntä 1:Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):	25 mm²
Liitäntä 2: Liitintyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 2: sopii Cu johtimille:	1
Liitäntä 2: Kytkettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkilla (min):	1.5 mm²
Liitäntä 2: Kytkettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkilla (max):	10 mm²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (min):	1.5 mm²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (max):	16 mm²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (min):	1.5 mm²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (max):	16 mm²

Mitat

Paino:	0.2743 kg

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0

Materiaalin ominaisuudet

Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	2.5 Nm
Liitäntä : Kiristysmomentti:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902675753
Packing Unit Code:	PK
ETIM Class:	EC000275
Tullitariffinumero:	85369010

Materiaali

Eristerungon materiaali:	Kestomuovi

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299