

Syöttökaapelin haaroitusliitin

HA 25-46



HA 25-46

Syöttökaapelin haaroitusliitin

Tuotenumero: 69142601

Syöttökaapelin haaroitusliitin, jossa paikat 1x25 mm² ja 2x16 mm² per napa, 1 x 25 mm² per napa ja kaksi lähtöä 16 mm² per napa, 4-napaa joissa kussakin 16 mm² lähtöjä 4 kpl

4-napainen - 25/16², 6x PE/N

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Napojen lukumäärä:	4
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (max):	16 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	25 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):	25 mm ²
Liitäntä 2: Liitintyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 2: sopii Cu johtimille:	1
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkillä (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkillä (max):	10 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (max):	16 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (max):	16 mm ²

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	2.5 Nm
Liitäntä : Kiristysmomentti:	2.5 Nm

Materiaali

Eristerungon materiaali:	Kestomuovi
--------------------------	------------