

Syöttökaapelin haaroitusliitin

HA 35-42

HA 35-42


Syöttökaapelin haaroitusliitin

Tuotenumero: 69242201

Mitat: 157 x 50 x 58 mm

Pääjohdon haaroitusliitin, jossa liitännän poikkipinta-ala 1 x 35 mm² per napa ja 2 poistoa 25 mm² per napa

4-napainen - 35/25 mm²



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Napojen lukumäärä:	4
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin navassa:	3
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkilli (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkilli (max):	25 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	35 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):	35 mm ²
Liitäntä 2: Liitintyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 2: sopii Cu johtimille:	1
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkilli (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkilli (max):	16 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (max):	25 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (max):	25 mm ²

Mitat

Leveys:	157 mm
Pituus:	50 mm
Korkeus:	58 mm

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	3.5 Nm
Liitäntä : Kiristysmomentti:	3.5 Nm