

Pistorasiakeskus

STV 502-AFDD

STV 502-AFDD

Pistorasiakeskus

Tuotenumero: 72820201

Mitat: 125 x 200 x 122 mm

Pistorasiakeskus, Suojaluokiteltu IP44, lisäsuojaus AFDD:ltä (palosuojakytkin), valmis kytkettäväksi, EN 61439-3 mukainen, korkea mekaaninen lujuus, lämpötilankestävä, voidaan yhdistää

Kaapelien liitännät:

Yläosa: Kohokuvioitu 4 x M20, 1 x M20/25

pohja: Kohokuvioitu 4 x M20, 1 x M20/25

Takaosa: Kohokuvioitu 1 x M20



saatavilla olevat moduulit: 4

Varustelu:

- 1 x AFDD johdonsuojakatkaisijalla B16A, 1+N- napainen
- 1 x Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 25/0,03A, 2-napainen, tyyppi A
- 2 x SCHUKO®-pistorasia (sivulla), 230V

Sisältää tarvikkeet:

Kalvotiiviste: 2x M25, Sulikutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska



Tekniset tiedot

Kojeet

| | |
|--|---|
| Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 25/0,03A, 2-napainen, tyyppi A: | 1 |
| AFDD johdonsuojakatkaisijalla B16A, 1+N-napainen: | 1 |
| SCHUKO®-pistorasia (sivulla), 230V: | 2 |

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|--|-------|
| Nimellisjännite AC: | 230 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP44 |
| N-potentiaalien lukumäärä: | 1 |
| Rivien lukumäärä: | 1 |
| Jakoyksikköjen lukumäärä: | 4 |
| Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden: | 4 |
| N-puristusliitoksella/kiristimellä: | kyllä |
| PE-puristusliitoksella/kiristimellä: | kyllä |

Värit

| | |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | harmaa |

Mitat

| | |
|--------------|--------|
| Leveys: | 125 mm |
| Pituus: | 200 mm |
| Korkeus: | 122 mm |
| Sisäkorkeus: | 95 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|-------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kiinnitystapa: | Seinäasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |
| Kääntöikkunan materiaali: | Polykarbonaatti |

Lisävarusteet

[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja](#)

Cable gland

