

Pistorasiakeskus

STV 912-AFDD



STV 912-AFDD

Pistorasiakeskus

Tuotenumero: 72921201

Mitat: 200 x 400 x 122 mm

Pistorasiakeskus, Suojaluokiteltu IP44, lisäsuojaus AFDD:ltä (palosuojajakytkin), valmis kytkettäväksi, EN 61439-3 mukainen, korkea mekaaninen lujuus, lämpötilankestävä, voidaan yhdistää

Kaapelien liitännät:

Yläosa: Kohokuvioitu 8 x M20, 1 x M25/32

pohja: Kohokuvioitu 8 x M20, 1 x M25/32

Vasen: Kohokuvioitu 4 x M20/25

oikea: Kohokuvioitu 4 x M20/25

Takaosa: Kohokuvioitu 4 x M20/25

Varustelu:

- 1 x AFDD johdonsuojakatkaisijalla B16A, 1+N- napainen
- 1 x Johdonsuojakatkaisija C16A, 3-napainen
- 1 x Vikavirtasuojajakytkin (RCCB), 40/0,03A, 4-napainen, tyyppi A
- 2 x SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V
- 1 x Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 16A, 400V

Sisältää tarvikkeet:

Kalvotiiviste: 2x M25, 2x M32, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska



Tekniset tiedot

Kojeet

Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 40/0,03A, 4-napainen, tyyppi A:	1
AFDD johdonsuojakatkaisijalla B16A, 1+N-napainen:	1
Johdonsuojakatkaisija C16A, 3-napainen:	1
SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V:	2
Voimapistoriasia (CEE) (etupuolella), 16A, 400V:	1

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	230 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP44
N-potentiaalien lukumäärä:	1
Rivien lukumäärä:	1
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	9
N-puristusliitoksella/kiristimellä:	kyllä
PE-puristusliitoksella/kiristimellä:	kyllä

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	200 mm
Pituus:	400 mm
Korkeus:	122 mm
Sisäkorkeus:	95 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
----------------------	-------

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinäasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Lisävarusteet

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Holkkitiiviste](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lukkosarja](#)

Cable gland

