Pistorasiakeskus

STV 922-K

STV 922-K

Pistorasiakeskus

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 72942201
E-numero: 3429634
Mitat: 200 x 400 x 122 mm

Pistorasiakeskus, Suojaluokiteltu IP44, valmis liitettäväksi, standardin EN 61439-3 mukaan, korkea mekaaninen lujuus, lämpötilankestävä, voidaan yhdistää
Kaapelien liitännät:
Yläosa: Kohokuvioitu 8 x M20, 1 x M25/32
pohja: Kohokuvioitu 8 x M20, 1 x M32/25
Vasen: Kohokuvioitu 4 x M20/25
oikea: Kohokuvioitu 4 x M20/25
Takaosa: Kohokuvioitu 4 x M20/25

Varustelu:
- **2 x Johdonsuojakatkaisija B16A, 1-napainen**
- **1 x Johdonsuojakatkaisija C16A, 3-napainen**
- **1 x Johdonsuojakatkaisija C32A, 3-napainen**
- **2 x SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V**
- **1 x Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 16A, 400V**
- **1 x Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 32A, 400V**

Sisältää tarvikkeet:
Kalvotiiviste: 2x M25, 2x M32, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska

IP44 IK08 400V AC

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Kojeet

Johdonsuojakatkaisija B16A, 1-napainen:	2
Johdonsuojakatkaisija C16A, 3-napainen:	1
Johdonsuojakatkaisija C32A, 3-napainen:	1
SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V:	2
Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 16A, 400V:	1
Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 32A, 400V :	1

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP44
N-potentiaalien lukumäärä:	1
Rivien lukumäärä:	1
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	9
N-puristusliitoksella/kiristimellä:	kyllä
PE-puristusliitoksella/kiristimellä:	kyllä

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	200 mm
Pituus:	400 mm
Korkeus:	122 mm
Paino:	3.31 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinäasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902934669
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000379
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kaapeliholkki



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299