

Tyhjä pistorasiakotelo

## STV 923-L



### STV 923-L

Tyhjä pistorasiakotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 72992301

Mitat: 200 x 400 x 122 mm

Tyhjä pistorasiakotelo, Suojaluokiteltu IP44, soveltuu asiakkaan asennukseen kiskoon asennettujen laitteiden ja jatkopistorasioiden kanssa, PE/N-liitin, adapterit ja ruuvit pistorasioiden kokoamiseen, korkea mekaaninen joustavuus, ei herkkä lämpötilalle, halogeeniton  
Kaapelien liitännät:

Yläosa: Kohokuvioitu 8 x M20, 1 x M25/32

pohja: Kohokuvioitu 8 x M20, 1 x M25/32

Vasen: Kohokuvioitu 4 x M20/25

oikea: Kohokuvioitu 4 x M20/25

Takaosa: Kohokuvioitu 4 x M20/25

**saatavilla olevat moduulit: 9**

**Aukot pistorasioille: 3 x reikä SCHUKO®**

**pistorasialle joiden halkaisija on 44,5mm ja**

**aukon etäisyys pysty/vaaka asennusta varten**

**38/38mm (edessä), 2 x aukot CEE pistorasialle,**

**halkaisijalla 66,5mm. Aukon etäisyys**

**pysty/vaaka asennusta varten 60/60mm (edessä)**

**Sisältää tarvikkeet:**

**Kalvotiiviste: 2x M25, 2x M32, Sulkutulppa,**

**Peitelevy ja merkintäliuska**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|  |       |
|--|-------|
| Nimellisjännite AC:                    | 400 V |
| Suojausluokka:                         | II    |
| Kotelointiluokka:                      | IP44  |
| Rivien lukumäärä:                      | 1     |
| Jakoyksikköjen lukumäärä:              | 9     |
| Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden: | 9     |
| N-puristusliitoksella/kiristimellä:    | kyllä |
| PE-puristusliitoksella/kiristimellä:   | kyllä |

### Värit

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri:     | harmaa |

### Mitat

|          |        |
|----------|--------|
| Leveys:  | 200 mm |
| Pituus:  | 400 mm |
| Korkeus: | 122 mm |

### Materiaalin ominaisuudet

|  |        |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä:                                   | kyllä  |
| Halogeeniton:  | kyllä  |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:                        | V2     |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |
| Teollisuuslaatu:                                       | kyllä  |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kiinnitystapa:        | Seinäasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08         |

## Ympäristöolosuhteet

|   |                  |
|---|------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 %             |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %             |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -25 °C           |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 80 °C            |
| Ympäristön lämpötila 24h:               | 60 °C            |
| Asennuspaikka:                          | katettu ulkotila |

## Materiaali

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Pohja-osan materiaali:    | Polykarbonaatti,<br>lasikuituvahvistettu |
| Kannen materiaali:        | Polykarbonaatti,<br>lasikuituvahvistettu |
| Tiivisteiden materiaali:  | Polyuretaani                             |
| Kansiruuvien materiaali:  | Polyamidi, lasikuituvahvistettu          |
| Kääntöikkunan materiaali: | Polykarbonaatti                          |