

Pistorasiakeskus

## STV 1222-K



### STV 1222-K

Pistorasiakeskus

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73142201

E-numero: 3429638

Mitat: 250 x 400 x 122 mm

Pistorasiakeskus, Suojaluokiteltu IP44, valmis liitettäväksi, standardin EN 61439-3 mukaan, korkea mekaaninen lujuus, lämpötilankestävä, voidaan yhdistää

Kaapelien liitännät:

Yläosa: Kohokuvioitu 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40

pohja: Kohokuvioitu 2 x M20, 2 x M20/25, 3 x M32/40

Vasen: Kohokuvioitu 4 x M20

oikea: Kohokuvioitu 4 x M20

Takaosa: Kohokuvioitu 4 x M20/25

Varustelu:

- 2 x Johdonsuojakatkaisija B16A, 1-napainen
- 1 x Johdonsuojakatkaisija C16A, 3-napainen
- 1 x Johdonsuojakatkaisija C32A, 3-napainen
- 1 x Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 40/0,03A, 4-napainen, tyyppi A
- 2 x SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V
- 1 x Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 16A, 400V
- 1 x Voimapistorasia (CEE) (etupuolella), 32A, 400V

Sisältää tarvikkeet:

Kalvotiiviste: 2x M25, 2x M32, Sulikutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska



## Tekniset tiedot

### Kojeet

|  |   |
|--|---|
| Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 40/0,03A, 4-napainen, tyyppi A: | 1 |
| Johdonsuojakatkaisija B16A, 1-napainen:                      | 2 |
| Johdonsuojakatkaisija C16A, 3-napainen:                      | 1 |
| Johdonsuojakatkaisija C32A, 3-napainen:                      | 1 |
| SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V:                      | 2 |
| Voimapistoriasia (CEE) (etupuolella), 16A, 400V:             | 1 |
| Voimapistoriasia (CEE) (etupuolella), 32A, 400V :            | 1 |

### Sähköiset ominaisuudet

|  |       |
|--|-------|
| Nimellisjännite AC:                    | 400 V |
| Suojausluokka:                         | II    |
| Kotelointiluokka:                      | IP44  |
| N-potentiaalien lukumäärä:             | 1     |
| Rivien lukumäärä:                      | 1     |
| Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden: | 12    |
| N-puristusliitoksella/kiristimellä:    | kyllä |
| PE-puristusliitoksella/kiristimellä:   | kyllä |

### Värit

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri:     | harmaa |

### Mitat

|          |        |
|----------|--------|
| Leveys:  | 250 mm |
| Pituus:  | 400 mm |
| Korkeus: | 122 mm |

## Materiaalin ominaisuudet

|  |        |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä:                                   | kyllä  |
| Halogeeniton:  | kyllä  |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:                        | V2     |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |
| Teollisuuslaatu:                                       | kyllä  |

## Mekaaniset ominaisuudet

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Kiinnitystapa:        | Seinäasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08         |

## Ympäristöolosuhteet

|   |                  |
|---|------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 %             |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %             |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -25 °C           |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 40 °C            |
| Ympäristön lämpötila 24h:               | 35 °C            |
| Asennuspaikka:                          | katettu ulkotila |

## Materiaali

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Pohja-osan materiaali:    | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Kannen materiaali:        | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Tiivisteiden materiaali:  | Polyuretaani                          |
| Kansiruuvin materiaali:   | Polyamidi, lasikuituvahvistettu       |
| Kääntöikkunan materiaali: | Polykarbonaatti                       |

## Cable gland

