

Pistorasiakotelo

STG 008



STG 008

Pistorasiakotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73220801

Mitat: 250 x 200 x 122 mm

Pistorasiakotelo, Suojaluokiteltu IP44, integroidut, valmiiksi johdotetut pistorasiat, korkea mekaaninen joustavuus, ei herkkä lämpötilalle, yhdistettävä, halogeeniton

Kaapeliin liitännät:

Yläosa: Kohokuvioitu 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

pohja: Kohokuvioitu 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

Vasen: Kohokuvioitu 2 x M20

oikea: Kohokuvioitu 2 x M20

Takaosa: Kohokuvioitu 2 x M20/25

Varustelu:

- 8 x SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V

Sisältää tarvikkeet:

Kalvotiiviste: 2x M25, 2x M32, Sulikutulppa

IP44

IK08



400V

AC



Tekniset tiedot

Kojeet

SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V:	8
---	---

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP44
Rivien lukumäärä:	0

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	200 mm
Korkeus:	122 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinäasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
---	------

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Cable gland

