

Moduulikotelo

AK 14+EMOBIL 11kW-B

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/73301101>



AK 14+EMOBIL 11kW-B

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73301201

Mitat: 315 x 450 x 155 mm

Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP65, tyyppitestattu standardin EN 61439-3 mukaan, valmiiksi johdotettu 10 mm² tulo- ja lähtöliittimiin

1-rivinen, 11 kW Wallboxille ilman integroitua DC-valvontaa

Varustelu:

- 1 x Johdonsuojakaisijat C20A,3-napaiset
- 1 x Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 40/0,03A, 4-napainen, tyyppi B

Sisältää tarvikkeet:

Kaksoiskalvotiivisteet: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, kaapelitiivisteet: 1x M20, 2x M40, tiivistetulpat, kansi ja merkintäliuskat



Tekniset tiedot

Kojeet

Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 40/0,03A, 4-napainen, tyyppi B:	1
Johdonsuojakaisijat C20A,3-napaiset:	1

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
tuuletettu:	kyllä
Rivien lukumäärä:	2

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	315 mm
Pituus:	450 mm
Korkeus:	155 mm
Sisäpituus:	430 mm
Sisäleveys:	295 mm
Sisäkorkeus:	123 mm

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinäasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Laippaversio:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Sisäänviennin materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	DLG (ammoniakinkestävyys)
--------------------	---------------------------