

Moduulikotelo

AK 09



AK 09

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73540901

E-numero: 3429609

Mitat: 200 x 200 x 122 mm

Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP65, 1 Rivi, 9 saatavilla olevat moduulit, Nimelliskäyttöjännite: 400V AC, Nimellisieristysjännite: 1000V AC, 1000V DC, Ylä- ja alareunassa metriset läpiviennit universaaleihin kaapeliläpivienteihin, joissa on läpivientihokit ja/tai kaksoiskalvotiivisteet, esiasennettu elastisilla DMS M20 -läpiviennillä ylhäällä, tavallisiin sisäasennuksiin

PE/N-liitinkiskolla, kussakin 2 liitinkohtaa 16 mm² ja 5 liitinkohtaa 6 mm²

Sisältää tarvikkeet:

Kaksoiskalvotiiviste: 1x M20, 1x M32, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska



Turvallinen - Erittäin hyvän kotelointiluokan IP65 ja kestävän, halogeenittoman rakenteen ansiosta käyttö on turvallista ja varmatoimista myös teollisuuden kovissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	1000 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Rivien lukumäärä:	1
Jakoyksikköjen lukumäärä:	9

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	200 mm
Pituus:	200 mm
Korkeus:	122 mm
Sisäkorkeus:	95 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kansiruuvien vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Lisävarusteet

[70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lukkosarja](#)

[89603201 - MABF 150-3 - Pylväs-/putkikiinnityssarja](#)

[73540009 - AK KF 09 - Saranoitu ikkuna](#)

[79901201 - AK AS - Peitelevy-DIN](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

Cable gland

