Moduulikotelo

AKe 48

AKe 48

Moduulikotelo

Tuotenumero: 73554801
Mitat: 300 x 750 x 142 mm

Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP55, 4 Rivit, 48 saatavilla olevat moduulit, Nimelliskäyttöjännite: 400V AC, Nimelliseristysjännite: 690V AC, 690V DC, Metriset läpiviennit ylä- ja alaosassa yleisiä kaapeliläpivientejä varten, joissa on läpivientiholkit, DMS ja/tai porrastetut nipat, tavallisiin sisäasennuksiin

PE/N-liitinkiskolla, kussakin 1 liitinkohta 25 mm², 6 liitinkohtaa 16 mm² ja 18 liitinkohtaa 6 mm²

Sisältää tarvikkeet:
Porraskalvotiiviste: 25x M20, 2xM25, 1x M32, 1xM40 tiivistetulpat, kansi ja merkintäliuskat

IP55 48 IK07 400V AC

helppo asentaa - PE/N-liitäntäkisko, joustavat sisäänviennit yläpuolesta ja jakokeskuksien nopea liitäntä.

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	690 V
Nimellisjännite DC:	690 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP55
N-potentiaalien lukumäärä:	1
Rivien lukumäärä:	4
Jakoyksikköjen lukumäärä:	48
Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden:	12

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	750 mm
Korkeus:	142 mm
Sisäkorkeus:	95 mm
Paino:	4.34 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK07

Mekaaniset ominaisuudet

Sinetöitävissä:	kyllä
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Sales Information

EAN:	4013902911691
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000214
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kaapeliholkki