

Moduulikotelo

## AKi 24



### AKi 24

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73642401

E-numero: 3428915

Mitat: 250 x 370 x 122 mm

Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP65, 2 Rivit, 24 saatavilla olevat moduulit, Nimelliskäyttöjännite: 400V AC, Nimellisieristysjännite: 1000V AC, 1000V DC, Ylä- ja alareunassa metriset läpiviennit universaaleihin kaapeliläpivienteihin, joissa on läpivientihokit ja/tai kaksoiskalvotiivisteet, esiasennettu elastisilla DMS M20 -läpiviennillä ylhäällä, asennuksiin teollisuusympäristössä ja suojaamattomissa ulkotiloissa

**PE/N-liitinkiskolla, kussakin 2 liitinkohtaa 16 mm<sup>2</sup> ja 14 liitinkohtaa 6 mm<sup>2</sup>**

**Sisältää tarvikkeet:**

**Kaksoiskalvotiiviste: 2x M20, 1x M32, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska**



helppo asentaa - PE/N-liitäntäkisko, joustavat sisäänviennit yläpuolesta ja jakokeskuksien nopea liitäntä.

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Nimellisjännite AC:	1000 V
Nimellisjännite DC:	1000 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Rivien lukumäärä:	2
Jakoyksikköjen lukumäärä:	24

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

### Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	370 mm
Korkeus:	122 mm
Sisäkorkeus:	95 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kansiruuvien vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

## Lisävarusteet

[70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lukkosarja](#)

[73540012 - AK KF 12 - Saranoitu ikkuna](#)

[79901201 - AK AS - Peitelevy-DIN](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

## Cable gland

