Moduulikotelo

AKi 28

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/73342801

AKi 28

Moduulikotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73642801
Mitat: 300 x 450 x 142 mm

Moduulikotelo, Suojaluokiteltu IP65, 2 Rivit, 28 saatavilla olevat moduulit, Ylä- ja alareunassa metriset läpiviennit universaaleihin kaapeliläpivienteihin, joissa on läpivientiholkit ja/tai kaksoiskalvotiivisteet, esiasennettu elastisilla DMS M20 -läpiviennillä ylhäällä, asennuksiin teollisuusympäristössä ja suojaamattomissa ulkotiloissa

ruuvittomalla PE/N-liitinkiskolla, kussakin 6 ruuvattavaa liitinkohtaa, 2,5 - 16 mm² ja 21/2x14 ruuvitonta liitinkohtaa, 1,5 - 4 mm²

Sisältää tarvikkeet:
Kaksoiskalvotiiviste, Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska

IP65 28 IK08

Turvallinen - Erittäin hyvän kotelointiluokan IP65 ja kestävän, halogeenittoman rakenteen ansiosta käyttö on turvallista ja varmatoimista myös teollisuuden kovissa olosuhteissa.

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
Rivien lukumäärä:	2
Jakoyksikköjen lukumäärä:	28

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	450 mm
Korkeus:	142 mm
Sisäkorkeus:	95 mm
Paino:	3.63 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.2 Nm
Laajennettavissa:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

ETIM Class:	EC000214
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Lisävarusteet

26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili

26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili

70610201 - AK SGA-1 - Lukkosarja

70610401 - AK SRS - Lukkosalpasarja

79100101 - AK KS-IP65 - Liitospakkaus

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299