

Pistorasiakeskus

AKi 14-1K



AKi 14-1K

Pistorasiakeskus

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 73911301

Mitat: 300 x 450 x 142 mm

Pistorasiakeskus, Suojaluokiteltu IP44, valmis liitettäväksi, standardin EN 61439-3 mukaan, korkea mekaaninen lujuus, lämpötilankestävä, voidaan yhdistää

Kaapelien liitännät:

Yläosa: Kohokuvioitu 15 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

pohja: Kohokuvioitu 15 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

Vasen: Kohokuvioitu 12 x M20, 3 x M25/32

oikea: Kohokuvioitu 12 x M20, 3 x M25/32

Varustelu:

- 8 x Johdonsuojakatkaisija B16A, 1-napainen
- 1 x Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 25/0,03A, 4-napainen, tyyppi A
- 8 x SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V

Sisältää tarvikkeet:

Kaksoiskalvotiiviste: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Kalvotiiviste: 1x M40 Sulikutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska



Tekniset tiedot

Kojeet

| | |
|--|---|
| Vikavirtasuojakytkin (RCCB), 25/0,03A, 4-napainen, tyyppi A: | 1 |
| Johdonsuojakatkaisija B16A, 1-napainen: | 8 |
| SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V: | 8 |

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|--|-------|
| Mitoituskäyttöjännite AC: | 400 V |
| Nimellisjännite AC: | 400 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP44 |
| N-potentiaalien lukumäärä: | 1 |
| Rivien lukumäärä: | 0 |
| Jakoyksiköiden lukumäärä riviä kohden: | 14 |
| N-puristusliitoksella/kiristimellä: | kyllä |
| PE-puristusliitoksella/kiristimellä: | kyllä |

Värit

| | |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | harmaa |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 300 mm |
| Pituus: | 450 mm |
| Korkeus: | 142 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|------------------|-------|
| Teollisuuslaatu: | kyllä |
|------------------|-------|

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kiinnitystapa: | Seinäasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |
| Kääntöikkunan materiaali: | Polykarbonaatti |

Cable gland

