

tyhjä kotelo

AKL 2-g



AKL 2-g

tyhjä kotelo

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 74040201

E-numero: 3429921

Mitat: 300 x 300 x 132 mm

tyhjä kotelo, Suojaluokiteltu IP65, Polystyreeni, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

Laatikko: Polystyreeni, Kansi: Polystyreeni, harmaa, Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25/M32/M40, (56 Sivulla)

Sisältää tarvikkeet:

10 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M20 kaapeleille 7 - 12 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M25 kaapeleille 9 - 16 mm, 2 Kaksoiskalvotiiviste M32 kaapeleille 14 - 21 mm, 1 Kaksoiskalvotiiviste IP66 M40 kaapeleille 19 - 28 mm

IP65

IK07



690V
AC

1000V
DC



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/74140201>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------|----------|
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Nimellisjännite DC: | 1000 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP65 |
| UL Type Rating: | ei tied. |

Värit

| | |
|--------------|--------|
| Kannen väri: | harmaa |
|--------------|--------|

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 300 mm |
| Pituus: | 300 mm |
| Korkeus: | 132 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | ei |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | HB |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 650 °C |
| Teollisuuslaatu: | ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK07 |
| Sinetöitävissä: | kyllä |
| Laajennettavissa: | kyllä |
| Yläosan tyyppi: | Kansi |
| Kiinnitys: | Sisäiset kiinnityspisteet |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|-------------------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | Sisällä |
| Käyttöpaikka: | vakioasennuksiin sisätiloissa |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polystyreeni |
| Kannen materiaali: | Polystyreeni |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

Lisävarusteet

[19000501 - ASS-gro - Saranapakkaus](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-asennuskisko](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Kiinnityskorvakkeet](#)

[79500201 - AK MPI 2 - Asennuslevy](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-asennuskisko](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Laippa](#)

[79791001 - AK TW - Väliseinä](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Liitinkisko](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Liitinkisko](#)

[79031801 - AK N-SL - Liitinkisko](#)

Cable gland

