Pistorasiakeskus

AKi 1-1S

AKi 1-1S

Pistorasiakeskus

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 74111101
Mitat: 300 x 150 x 132 mm

Pistorasiakeskus, Suojaluokiteltu IP44, integroidut, valmiiksi johdotetut pistorasiat, korkea mekaaninen joustavuus, ei herkkä lämpötilalle, yhdistettävä, halogeeniton
Kaapelien liitännät:
Yläosa: Kohokuvioitu 15 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
pohja: Kohokuvioitu 15 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
Vasen: Kohokuvioitu 4 x M20, 1 x M25/32
oikea: Kohokuvioitu 4 x M20, 1 x M25/32

Varustelu:
• 8 x SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V

Sisältää tarvikkeet:
Kaksoiskalvotiiviste: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Kalvotiiviste: 1x M40 Sulkutulppa, Peitelevy ja merkintäliuska

IP44 IK08 400V AC

Tekniset tiedot

Kojeet

SCHUKO®-pistorasia (etupuolella), 230V:	8

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP44
Rivien lukumäärä:	0

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	150 mm
Korkeus:	132 mm
Paino:	1.645 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinäasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902885282
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000379
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kaapeliholkki