

Sähkömittarikotelot

AKi-Z 502



AKi-Z 502

Sähkömittarikotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 75250201

Mitat: 300 x 750 x 210 mm

Mittarikotelo - teollisuuslaatu -, pinta-asennettava mittarikenttä DIN 43870-1:n mukaan, läpinäkyvällä kannella, vakiomalli sinetöitävissä, varusteltu mittariristikolla ja mittarin kiinnitysruuveilla 3-vaihemittaria varten, erillinen lisäliitântätila alla 300 mm 35 mm:n standardikiskolla, kaksoiskalvoistukoilla, sulku- ja suojatulpilla



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---------------------------|----------|
| Mitoituskäyttöjännite AC: | 400 V |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP65 |
| UL Type Rating: | ei tied. |

Mitat

| | |
|----------|--------|
| Leveys: | 300 mm |
| Pituus: | 750 mm |
| Korkeus: | 210 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | kyllä |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | V2 |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 850 °C |
| Teollisuuslaatu: | kyllä |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Kiinnitystapa: | Pinta-asennettu |
| Iskunkestävyysluokka: | IK08 |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|------------------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 60 °C |
| Asennuspaikka: | katettu ulkotila |

Materiaali

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polykarbonaatti |
| Kannen materiaali: | Polykarbonaatti |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani |
| Kansiruuvien materiaali: | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |

Cable gland

