

Sähkömittarikotelot

AKi-Z 410 KK



AKi-Z 410 KK

Sähkömittarikotelot

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 75841001

Mitat: 300 x 600 x 210 mm

Mittarikotelo - teollisuuslaatu -, kansi harmaa, vakiomalli sinetöitävissä, läpinäkyvällä lisäkääntöikkunalla, varustettu mittaristikolla ja mittarin kiinnitysruuveilla 3-vaihemittaria varten, lisäkääntöikkuna selektiivisen pääkytkimen käyttöön, sis. 2 yksinapaista HA-liitintä 25/16 mm² N:lle ja PE:lle, 35 mm standardikisko selektiivisen pääkytkimen asentamiseen, kaksoiskalvoistukka, tiivistys- ja eristuspistokkeet

IP54

IK08



400V

AC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54
UL Type Rating:	ei tied.

Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	600 mm
Korkeus:	210 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Pinta-asennettu
Iskunkestävyysluokka:	IK08

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-35 °C
Ympäristön lämpötila max.:	80 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	60 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu
Kääntöikkunan materiaali:	Polykarbonaatti

Cable gland

