

Virtakiskokotelo

AKi-SS 32

AKi-SS 32

Virtakiskokotelo

Tuotenumero: 76232501

Mitat: 450 x 300 x 210 mm

NH-kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 2 x NH 00-kahvavarokealusta, Nimellisvirta 100 A, Kytentälaatta 1,5-70 mm², Lähtö ylhäällä, 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16-70 mm², N-liittimet 4-35 mm², PE-liittimet 4-35 mm², suojatulpilla

virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä kannella



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
Mitoitusvirta:	100 Ampeeri
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Leveys:	450 mm
Pituus:	300 mm
Korkeus:	210 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Cable gland

