

Tulppa- ja kahvavarokekotelo

AKi-SK 451



AKi-SK 451

Tulppa- ja kahvavarokekotelo

Tuotenumero: 76700101

Mitat: 600 x 300 x 210 mm

Tulppa- ja kahvavarokekotelo - teollisuusmalli -, 1 x NH 00-kytkinvaroke, Nimellisvirta 100 A, Kytentälaatta 1,5-70 mm², Kytentä, 5 x 3-napainen D02-varokealusta, E18 -kierre, Nimellisvirta 63 A, Ruuviliittimet 1,5-25 mm², 5-napaiseen virtakiskoon, viidellä virtakiskoliittimellä 16-70 mm², N-liitin 4-35 mm², PE-liitin 4-35 mm², N-liittimet 1,5-16 mm², PE-liittimet 1,5-16 mm²

virtakiskojärjestelmällä 250 A, läpinäkyvällä kannella

IP54
IP65

IK08



400V
AC



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
Mitoitusvirta:	100 Ampeeri
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

Mitat

Leveys:	600 mm
Pituus:	300 mm
Korkeus:	210 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

Cable gland

