

NH-kahvavarokekotelo

## AKi-T 201



### AKi-T 201

#### NH-kahvavarokekotelo

Tuotenumero: 78620101

Mitat: 300 x 300 x 132 mm

NH-kytkinvarokekotelo - teollisuusmalli -, IP65 (käytettäessä vastaavan luokan läpimenotiivisteitä), 1 x NH 00-kytkinvaroke, asennuslevyyn asennettuna, Nimellisvirta 125 A, KytKentälaatta 1,5-70 mm<sup>2</sup>, PE/N-liitin 2 x 50 mm<sup>2</sup>, IP 54 kalvotiivisteillä, suojatulpilla

#### läpinäkyvällä kannella



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
Mitoitusvirta:	125 Ampeeri
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	läpinäkyvä

### Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	300 mm
Korkeus:	132 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	850 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	kyllä

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %

### Ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polykarbonaatti
Kannen materiaali:	Polykarbonaatti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Polyamidi, lasikuituvahvistettu

## Cable gland

