

Liitinkisko

AK 24 PEN-S

AK 24 PEN-S

Liitinkisko

Tuotenumero: 79021801

Mitat: 230 x 23 x 16 mm

PE/N-liitinkisko, AK/AKi koteloihin mikäli tarvetta
lisäliittimille tai varaosaksi.

**PE- ja N-liitin, kussakin 2 liitinpistettä 16 mm² ja
14 liitinpistettä 6 mm²**



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Napojen lukumäärä:	2
Iskunkestävä:	ei
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Eristepituus:	12 mm
Liitäntä 1: Liitinten paikat kussakin navassa:	16
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	6 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	16 mm ²
Liitäntä 2: Liitintyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 2: sopii Cu johtimille:	1
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (max):	6 mm ²

Mitat

Leveys:	230 mm
Pituus:	23 mm
Korkeus:	16 mm

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	1.4 Nm
Liitäntä : Kiristysmomentti:	1.4 Nm

Materiaali

Eristerungon materiaali:

Kestomuovi

Lisävarusteet

[79541301 - SR NS35 - Ruuvipakkaus](#)