

Liitinkisko

AK 28 PEN-SL

AK 28 PEN-SL

Liitinkisko

Tuotenumero: 79032701

Mitat: 300 x 50 x 55 mm

PE/N-jousiliitinkisko, asennettavaksi AK/AKi moduulikoteloihin alkaen AK/AKi 14:sta, lisäliittimiksi tai varaosaksi

kaksitasoinen PE/N-kisko, jossa, 6-napainen liitinkisko 2,5 mm²-16 mm² ja, 22 / 2 x 14 liitinkisko 1,5 mm²-4 mm² jousiliittimin



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	400 V
Mitoitusvirta:	76 Ampeeri
Napojen lukumäärä:	2
Iskunkestävä:	kyllä
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Eristepituus:	13 mm
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Soveltuu Al -johtimille:	0
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (max):	16 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (min):	2.5 mm ²
Liitäntä 1: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hieno lanka holkillä (max):	10 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	16 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):	16 mm ²
Liitäntä 2: Liitintyyppi:	Ruuviton
Liitäntä 2: Kuorinnan pituus:	12 mm
Liitäntä 2: sopii Cu johtimille:	0
Liitäntä 2: sopii Al johtimille:	0
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta-ala, hienojohdo ilman holkkia (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdo ilman holkkia (max):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkillä (min):	1.5 mm ²

Sähköiset ominaisuudet

Liitäntä 2: Kytettävä johtimen poikkipinta, hienojohdin holkillä (max):	2.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta (max):	4 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (min):	1.5 mm ²
Liitäntä 2: yksittäisen johtimen poikkipinta, kierretty (max):	4 mm ²

Mitat

Leveys:	300 mm
Pituus:	50 mm
Korkeus:	55 mm

Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V2
Hekkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	1.6 Nm
-------------------------------	--------

Materiaali

Eristerungon materiaali:	Kestomuovi
--------------------------	------------