

kytkentäkotelona

## Abox 025-2,5<sup>2</sup>/w

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/80212001>



### Abox 025-2,5<sup>2</sup>/w

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 80210701

E-numero: 1622252

Mitat: 80 x 80 x 52 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Itsetiivistyvät, joustavat läpivientien kalvotiivisteet, M20, Tiiveysalue 2 - 16 mm, (1 Takana, 7 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

**valkoinen, In=24 Ampeeri, ruuviliittimellä,  
5-napainen - 2,5 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup>)**

IP65

2,5<sup>2</sup>

IK07

690V  
AC

VDE

halogenfrei

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Mitoituskäyttöjännite AC:	690 V
Nimellijännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	valkoinen
Kannen väri:	valkoinen

### Mitat

Leveys:	80 mm
Pituus:	80 mm
Korkeus:	52 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

tiivistysväli vähintään:	2 mm
tiivistysväli enintään:	16 mm
Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kansiruuvin vääntömomentti:	1 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

### Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

## Lisävarusteet

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Liitinkisko](#)

[19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)

[20342001 - WST M20 - Kalvotiivistemutteri](#)

[21342001 - WNI M20 - Kalvotiivistemutteri](#)

[21642001 - SNI M20 - Porraskalvotiiviste](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)

[23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste](#)

[23142001 - VST M20 - Sulku tulppa](#)

[26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[28842001 - RST M20 - Putkinsä](#)

## Cable gland

