kytkentäkotelona

Abox m 025 SB-L

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/80270001

Abox m 025 SB-L

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 80770701
E-numero: 1622079
Mitat: 82 x 82 x 52 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 2,5 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, M20, (1 Takana, 7 Sivuilla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

harmaa, punaisella kannella, ilman liittimiä, turvavalaistuksen piirien tunnistamiseen

Sisältää tarvikkeet:
4 kalvotiiviste IP54 M20 kaapeleille 8 - 13,5 mm,
1 Sulkutulppa M20

IP54 IP65 | 2,5² | IK07 | 690V AC

Teollisuustuotteelle:
https://www.spelsberg.fi/p/49670201

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	2,5 mm²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	punainen

Mitat

Leveys:	82 mm
Pituus:	82 mm
Korkeus:	52 mm
Paino:	0.1094 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Sales Information

EAN:	4013902559169
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85389099

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteen materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Lisävarusteet

20342001 - WST M20 - Kalvotiivistemutteri

21342001 - WNI M20 - Kalvotiivistemutteri

22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste

23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste

23142001 - VST M20 - Sulkutulppa

26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili

26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko

89001001 - Abox PST - sinetöintipakkaus

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kaapeliholkki