

kytkentäkotelona

Abox m 040-L

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/80440001>



Abox m 040-L

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 81190701

E-numero: 1622096

Mitat: 94 x 94 x 57 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25, (1 Takana, 8 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

harmaa, ilman liittimiä

Sisältää tarvikkeet:

3 kiinnitysholkkia IP54 M20 tiivistysalue 8-13,5 mm, 3 kiinnitysholkkia IP54 M25 tiivistysalue 9-18,5 mm



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/50190401>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Johtimen max poikkipinta-ala: | 4 mm ² |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | ei tied. |

Värit

| | |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | harmaa |

Mitat

| | |
|----------|-------|
| Leveys: | 94 mm |
| Pituus: | 94 mm |
| Korkeus: | 57 mm |

Materiaalin ominaisuudet

| | |
|--|--------|
| UV-säteilyn kestävä: | ei |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | HB |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 650 °C |
| Teollisuuslaatu: | ei |

Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK07 |
| Sinetöitävissä: | kyllä |
| Kansiruuvien vääntömomentti: | 1 Nm |
| Kiinnitys: | Sisäiset kiinnityspisteet |

Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|---------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | Sisällä |

Materiaali

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Pohja-osan materiaali: | Polystyreeni |
| Kannen materiaali: | Polystyreeni |
| Tiivisteiden materiaali: | Termoplastinen elastomeeri |
| Kansiruuvien materiaali: | Ruostumaton teräs V2A |

Sertifikaatit

| | |
|--------------------|---|
| Tarkastusmerkintä: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------------|---|

Lisävarusteet

[22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)

[23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste](#)

[23042501 - AST M25 - Kalvotiiviste](#)

[26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko](#)

Cable gland

