kytkentäkotelona

# Abox m 040 AB SB-L

**Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/80470101**

## Abox m 040 AB SB-L

**kytkentäkotelona**

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 81270701
Mitat: 94 x 94 x 57 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm², Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25, (1 Takana, 8 Sivuilla), Ulkoiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

**harmaa, punaisella kannella ilman liittimiä turvavalaistuksen piirien tunnistamiseen**

**Sisältää tarvikkeet:**
**3 kiinnitysholkkia IP54 M20 tiivistysalue 8-13,5 mm, 3 kiinnitysholkkia IP54 M25 tiivistysalue 9-18,5 mm**

IP54 IP65 | 4² | IK07 | 690V AC | halogen-free

Teollisuustuotteelle:
https://www.spelsberg.fi/p/50370401

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Tekniset tiedot

## Sähköiset ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Nimellisjännite AC: | 690 V |
| Johtimen max poikkipinta-ala: | 4 mm² |
| Suojausluokka: | II |
| Kotelointiluokka: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | ei tied. |

## Värit

| | |
|---|---|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri: | punainen |

## Mitat

| | |
|---|---|
| Leveys: | 94 mm |
| Pituus: | 94 mm |
| Korkeus: | 57 mm |
| Paino: | 0.1403 kg |

## Materiaalin ominaisuudet

| | |
|---|---|
| UV-säteilyn kestävä: | ei |
| Halogeeniton: | kyllä |
| Syttyvyysluokka UL94: n mukaan: | HB |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 650 °C |

## Mekaaniset ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Kiinnitystapa: | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka: | IK07 |
| Sinetöitävissä: | kyllä |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 1 Nm |
| Kiinnitys: | Ulkoiset kiinnityspisteet |

## Ympäristöolosuhteet

| | |
|---|---|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 % |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 % |
| Ympäristön lämpötila min.: | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila max.: | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila 24h: | 35 °C |
| Asennuspaikka: | Sisällä |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902606542 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002600 |
| Tullitariffinumero: | 85389099 |

## Materiaali

| | |
|---|---|
| Pohja-osan materiaali: | Polystyreeni |
| Kannen materiaali: | Polystyreeni |
| Tiivisteen materiaali: | Termoplastinen elastomeeri |
| Kansiruuvin materiaali: | Ruostumaton teräs V2A |

## Sertifikaatit

| | |
|---|---|
| Tarkastusmerkintä: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Lisävarusteet

22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste

22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste

23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste

23042501 - AST M25 - Kalvotiiviste

26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste

26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste

26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste

26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Liitinkisko

89001001 - Abox PST - sinetöintipakkaus

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Kaapeliholkki