

kytkentäkotelona

## Abox m 040 AB-L

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/80440101>



### Abox m 040 AB-L

kytkentäkotelona

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 81290701

E-numero: 1622200

Mitat: 94 x 94 x 57 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 4 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M25, (1 Takana, 8 Sivulla), Ulkoiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

harmaa, ilman liittimiä

**Sisältää tarvikkeet:**

**3 kiinnitysholkkia IP54 M20 tiivistysalue 8-13,5 mm, 3 kiinnitysholkkia IP54 M25 tiivistysalue 9-18,5 mm**



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/50390401>

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

### Mitat

Leveys:	94 mm
Pituus:	94 mm
Korkeus:	57 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvien vääntömomentti:	1 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Tiivisteiden materiaali:	Termoplastinen elastomeeri
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

## Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

## Lisävarusteet

[22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)

[23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste](#)

[23042501 - AST M25 - Kalvotiiviste](#)

[26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Liitinkisko](#)

## Cable gland

