

kytkentäkotelona

Abox 250-25²

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/82542001>



Abox 250-25²

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 82541001

E-numero: 1622230

Mitat: 250 x 200 x 115 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 25 mm², U_i=690 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiahiot, M20/M25/M32/M40/M50, (4 Takana, 10 Sivulla), Sisäiset kiinnityspisteet, tavallisiin sisäasennuksiin

harmaa, korkealla kiinnitettyllä ruuviliittimellä, 5-napainen - 25 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25²)

Sisältää tarvikkeet:

4 Asennusistukka IP54 M40 kaapeille 17 - 30 mm, 1 Sulkutulppa M40, 1 Sinettisarja



Teollisuustuotteelle:

<https://www.spelsberg.fi/p/49042501>

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	690 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	25 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
UL Type Rating:	ei tied.

Värit

Pohja-osan väri:	harmaa
Kannen väri:	harmaa

Mitat

Leveys:	250 mm
Pituus:	200 mm
Korkeus:	115 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	ei
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	HB
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	650 °C
Teollisuuslaatu:	ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK07
Sinetöitävissä:	kyllä
Kansiruuvin vääntömomentti:	1 Nm
Kiinnitys:	Sisäiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Polystyreeni
Kannen materiaali:	Polystyreeni
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

Lisävarusteet

[19202001 - KS M20 - Liitospakkaus](#)

[19202501 - KS M25 - Liitospakkaus](#)

[19202601 - KS M25-gro - Liitospakkaus](#)

[19203201 - KS M32 - Liitospakkaus](#)

[19302501 - KST M25-17 - Liitosholkki](#)

[19302601 - KST M25-33 - Liitosholkki](#)

[19303201 - KST M32 - Liitosholkki](#)

[20342001 - WST M20 - Kalvotiivistemutteri](#)

[20342501 - WST M25 - Kalvotiivistemutteri](#)

[20343201 - WST M32 - Kalvotiivistemutteri](#)

[20344001 - WST M40 - Kalvotiivistemutteri](#)

[20345001 - WST M50 - Kalvotiivistemutteri](#)

[21342001 - WNI M20 - Kalvotiivistemutteri](#)

[21342501 - WNI M25 - Kalvotiivistemutteri](#)

[21343201 - WNI M32 - Kalvotiivistemutteri](#)

[21642001 - SNI M20 - Porraskalvotiiviste](#)

[21642501 - SNI M25 - Porraskalvotiiviste](#)

[21643201 - SNI M32 - Porraskalvotiiviste](#)

[21644001 - SNI M40 - Porraskalvotiiviste](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Holkkitiiviste](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Holkkitiiviste](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Holkkitiiviste](#)

[23042001 - AST M20 - Kalvotiiviste](#)

[23042501 - AST M25 - Kalvotiiviste](#)

[23043201 - AST M32 - Kalvotiiviste](#)

[23044001 - AST M40 - Kalvotiiviste](#)

[23142001 - VST M20 - Sulkutulppa](#)

[23142501 - VST M25 - Sulkutulppa](#)

[23143201 - VST M32 - Sulkutulppa](#)

[23144001 - VST M40 - Sulkutulppa](#)

[26012001 - DMS M20/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26012501 - DMS M25/w - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042001 - DMS M20 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26042501 - DMS M25 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26043201 - DMS M32 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26044001 - DMS M40 - Kaksoiskalvotiiviste](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

[28842001 - RST M20 - Putkinysä](#)

[28843201 - RST M32 - Putkinysä](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Liitinkisko](#)

Cable gland

