

kytkentäkotelona

## WKE 5 - 15 x 6<sup>2</sup>

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/86851601>

### WKE 5 - 15 x 6<sup>2</sup>

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 86050501

E-numero: 1622010

Mitat: 171 x 256 x 106 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP54/IP65, Nimellinen poikkipinta-ala 6 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=450 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Metriset läpilyöntiaihiot, M20/M40, (16 Sivulla), Ulkoiset kiinnityspisteet, E30 - E 90 paloluokistus, DIN 4102 osan 12 mukaisesti. Halogeeniton kotelo on valmistettu erityisestä lämpökovettuvasta muovista, liittimet on valmistettu erityisestä korkeita lämpötiloja kestävästä keramiikasta.

**oranssi, KytKentärasia 15-napainen 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, kytKettävien johdinten määrä nastaa kohti: 8 x 0,5<sup>2</sup> / 4 x 0,75<sup>2</sup> / 6 x 1<sup>2</sup> / 6 x 1,5<sup>2</sup> / 2 x 2,5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup>**

**Sisältää tarvikkeet:**

**Kuusi kalvotiivistettä IP54, M20, 8 - 13 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille, kaksi kalvotiivistettä kahdella läpiviennillä IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M20, 8 - 13,5 mm kaapeleille, yksi sulkutulppa IP54, M40, 17 - 30 mm kaapeleille, poraussapluuna, seinä- ja kattokiinnityspakkaus, sinetöintipakkaus**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	450 V
Nimellisjännite DC:	450 V
Johtimen max poikkipinta-ala:	6 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP54/IP65
Luokka, järjestelmän paloluokka:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ei tied.

### Värit

Pohja-osan väri:	oranssi
Kannen väri:	oranssi

### Mitat

Leveys:	171 mm
Pituus:	256 mm
Korkeus:	106 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	ei

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvin vääntömomentti:	1.8 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

## Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	Sisällä

## Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

## Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

## Lisävarusteet

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Holkkitiiviste](#)

[23062001 - AST M20/or - Kalvotiiviste](#)

[23062501 - AST M25/or - Kalvotiiviste](#)

[23063201 - AST M32/or - Kalvotiiviste](#)

[23064001 - AST M40/or - Kalvotiiviste](#)

[23162001 - VST M20/or - Sulkutulppa](#)

[23162501 - VST M25/or - Sulkutulppa](#)

[23163201 - VST M32/or - Sulkutulppa](#)

[23164001 - VST M40/or - Sulkutulppa](#)