kytkentäkotelona

WKE 203 RK

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: https://www.spelsberg.fi/p/86228301



WKE 203 RK

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 86220301
E-numero: 1622021
Mitat: 115 x 115 x 93 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, Ui=450 V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M25, (3 Sivuilla), Ulkoiset kiinnityspisteet, E30 luokituksella DIN 4102 osan 12 mukaisesti, kotelo ja riviliitin on valmistettu halogeenivapaasta erityisestä lämpökovettuvasta muovista

oranssi, Jakorasia 3-napainen, kiinnityskapasiteetti nastaa kohti 4 x 0,5 - 4 mm²

Sisältää tarvikkeet:
kolme M25 holkkitiivistettä, 6 - 15 mm kaapeleille, kiila-ankkuripakkaus ø 6 mm

IP66 E30 4² 4² IK08 450V AC 450V DC

Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	450 V
Nimellisjännite DC:	450 V
pienin johtimen poikkipinta-ala:	0,5 mm²
johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm²
pienin johtimen poikkipinta-ala:	0,5 mm²
Johtimen max poikkipinta-ala:	4 mm²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
suojattu haaroitus:	ei
Luokka, järjestelmän paloluokka:	E30
Napojen määrä (T-kappale):	3
Napojen määrä (läpisyöttö):	3
UL Type Rating:	ei tied.
Sulakkeiden määrä T-kappaleessa:	0

Värit

Pohja-osan väri:	oranssi
Kannen väri:	oranssi

Lisäominaisuudet

Käyttöalueet:	Liittimet ja T-kappaleet

Mitat

Leveys:	115 mm
Pituus:	115 mm
Korkeus:	93 mm
Paino:	1.39 kg

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä

Materiaalin ominaisuudet

Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvin vääntömomentti:	2.5 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Sales Information

EAN:	4013902907557
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC002600
Tullitariffinumero:	85369095

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Tiivisteen materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvin materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Luotu 12.10.2024. Kaikki lausunnot ilman takuuta. Pidätämme oikeuden tehdä parannuksia tekniikan kehitykseen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Puhelin: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Faksi: +49 (0) 23 55 / 892-299

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Lisävarusteet

86040001 - WKE 200 ABL - Kiinnityskorvakepakkaus

Kaapeliholkki