

kytkentäkotelona  
**WKE 303 RK**

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/86238301>



**WKE 303 RK**

kytkentäkotelona

**MUOKATTAVA**

Tuotenumero: 86230301

E-numero: 1622026

Mitat: 160 x 160 x 110 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66,  $U_i=450$  V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M32, (3 Sivuilla), Ulkoiset kiinnityspisteet, E30 luokituksella DIN 4102 osan 12 mukaisesti, kotelo ja riviliitin on valmistettu halogeenivapaasta erityisestä lämpökovettuvasta muovista

**oranssi, Jakorasia 5-napainen, kiinnityskapasiteetti nastaa kohti 4 x 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>**

**Sisältää tarvikkeet:**

**kolme M32 holkkitiivistettä, 17 - 26 mm kaapeleille, kiila-ankkuripakkaus  $\varnothing$  6 mm**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	450 V
Nimellisjännite DC:	450 V
pienin johtimen poikkipinta-ala:	2,5 mm <sup>2</sup>
johtimen max poikkipinta-ala:	10 mm <sup>2</sup>
pienin johtimen poikkipinta-ala:	2,5 mm <sup>2</sup>
Johtimen max poikkipinta-ala:	10 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
suojattu haaroitus:	ei
Luokka, järjestelmän paloluokka:	E30
Napojen määrä (T-kappale):	5
Napojen määrä (läpisyöttö):	5
UL Type Rating:	ei tied.
Sulakkeiden määrä T-kappaleessa:	0

### Värit

Pohja-osan väri:	oranssi
Kannen väri:	oranssi

### Lisäominaisuudet

Käyttöalueet:	Liittimet ja T-kappaleet
---------------	--------------------------

### Mitat

Leveys:	160 mm
Pituus:	160 mm
Korkeus:	110 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä

### Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

### Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

## Lisävarusteet

[86040001 - WKE 200 ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

## Cable gland

