

kytkentäkotelona

WKE 402 RK

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/86248201>



WKE 402 RK

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 86240201

E-numero: 1622030

Mitat: 200 x 200 x 110 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66, $U_i=450$ V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M50, (2 Sivuilla), Ulkoiset kiinnityspisteet, E30 luokituksella DIN 4102 osan 12 mukaisesti, kotelo ja riviliitin on valmistettu halogeenivapaasta erityisestä lämpökovettuvasta muovista

oranssi, Kytentärasia 5-napainen, kiinnityskapasiteetti nastaa kohti 2 x 2,5 - 35 mm²

Sisältää tarvikkeet:

kiila-ankkuripakkaus \varnothing 6 mm, kaksi M50 holkkitiivistettä, 23 - 34 mm kaapeleille



Tekniset tiedot

Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	450 V
Nimellisjännite DC:	450 V
pienin johtimen poikkipinta-ala:	2,5 mm ²
Johtimen max poikkipinta-ala:	35 mm ²
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
suojattu haaroitus:	ei
Luokka, järjestelmän paloluokka:	E30
Napojen määrä (T-kappale):	0
Napojen määrä (läpisyöttö):	5
UL Type Rating:	ei tied.
Sulakkeiden määrä T-kappaleessa:	0

Värit

Pohja-osan väri:	oranssi
Kannen väri:	oranssi

Lisäominaisuudet

Käyttöalueet:	Liittimet ja T-kappaleet
---------------	--------------------------

Mitat

Leveys:	200 mm
Pituus:	200 mm
Korkeus:	110 mm

Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0

Materiaalin ominaisuudet

Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------------	---

Lisävarusteet

[86040001 - WKE 200 ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

Cable gland

