

kytkentäkotelona

## WKE 404 RK

Tämä tuote on vanhentunut. Seuraavalle tuotteelle: <https://www.spelsberg.fi/p/86248401>



### WKE 404 RK

kytkentäkotelona

MUOKATTAVA

Tuotenumero: 86240401

E-numero: 1622032

Mitat: 200 x 200 x 110 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP66,  $U_i=450$  V AC, Sertifioitu VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)), M32/M50, (3 Sivulla), Ulkoiset kiinnityspisteet, E30 luokituksella DIN 4102 osan 2 mukaisesti, kotelo ja riviliitin on valmistettu halogeenivapaasta erityisestä lämpökovettuvasta muovista

**oranssi, Jakorasia sulakkeella, liitántärasia 5-napainen, puristettavien johtojen määrä nastaa kohti 2 x 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, kiinnityskapasiteetti liitántäkohtaa kohti 1 x 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, kytkentärasia 3-napainen, puristettavien johtojen määrä liitántäkohtaa kohti 4 x 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>, kiinnityskapasiteetti liitinkohtaa kohti 1 x 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>, sulakkeen pidike (20 x 5 mm) max. 6,3 A**

Sisältää tarvikkeet:

kiila-ankkuripakkaus  $\varnothing$  6 mm, kaksi M50

holkkitiivistettä (23-34 mm), yksi M32

holkkitiiviste (17-26 mm)



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Nimellisjännite AC:	450 V
Nimellisjännite DC:	450 V
pienin johtimen poikkipinta-ala:	1,5 mm <sup>2</sup>
johtimen max poikkipinta-ala:	10 mm <sup>2</sup>
pienin johtimen poikkipinta-ala:	2,5 mm <sup>2</sup>
Johtimen max poikkipinta-ala:	35 mm <sup>2</sup>
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IP66
suojattu haaroitus:	kyllä
Luokka, järjestelmän paloluokka:	E30
Napojen määrä (T-kappale):	3
Napojen määrä (läpisyöttö):	5
UL Type Rating:	ei tied.
Sulakkeiden määrä T-kappaleessa:	1

### Värit

Pohja-osan väri:	oranssi
Kannen väri:	oranssi

### Lisäominaisuudet

Käyttöalueet:	Suojattu T-kappale
---------------	--------------------

### Mitat

Leveys:	200 mm
Pituus:	200 mm
Korkeus:	110 mm

### Materiaalin ominaisuudet

UV-säteilyn kestävä:	kyllä
Halogeeniton:	kyllä

### Materiaalin ominaisuudet

Syttyvyysluokka UL94: n mukaan:	V0
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan:	960 °C
Teollisuuslaatu:	kyllä

### Mekaaniset ominaisuudet

Kiinnitystapa:	Seinä-/kattoasennus
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Sinetöitävissä:	ei
Kansiruuvien vääntömomentti:	2.5 Nm
Kiinnitys:	Ulkoiset kiinnityspisteet

### Ympäristöolosuhteet

Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa:	95 %
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa:	50 %
Ympäristön lämpötila min.:	-25 °C
Ympäristön lämpötila max.:	40 °C
Ympäristön lämpötila 24h:	35 °C
Asennuspaikka:	katettu ulkotila

### Materiaali

Pohja-osan materiaali:	Duroplasti
Kannen materiaali:	Duroplasti
Tiivisteiden materiaali:	Polyuretaani
Kansiruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs V2A

### Sertifikaatit

Tarkastusmerkintä:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))
--------------------	---

## Lisävarusteet

[86040001 - WKE 200 ABL - Kiinnityskorvakepakkaus](#)

## Cable gland

